



Allrad AS 53 B6 RB

Mähen, wo andere aufgeben. Mit dem Allradmäher wird jede Böschung zum sanften Hügel und jeder Graben zur Bodenwelle. Dank des 4-Rad-Antriebs überwinden Sie mit dem AS 53 B6 RB auch schwierigstes Terrain. Die Gummilagerung des Motors absorbiert Schwingungen und erhöht so den Komfort. Einfach und praktisch zeigt sich die Schnitthöhenverstellung mit sechs unterschiedlichen Stufen, die für jede Achse einzeln eingestellt werden kann. Eine Rutschkupplung schützt das Federstahlmesser und den Motor vor Überlastung.

Zusätzlich zeichnet sich dieser Mäher durch den Rückwärtsgang sowie die Hinterradbremse aus.

Abbildung zeigt einen baugleichen AS 53 B5 ohne Rückwärtsgang und Hinterradbremse.

Technische Daten:

Technische Daten:

- **Schnittbreite:** 53 cm
- **Schnitthöhenverstellung:** achsweise 30 bis 100 mm 6-fach
- **Gewicht:** 64 kg
- **Grasauswurf:** Seitenauswurf
- **Sonstiges:** stufenlose Geschwindigkeitsregelung, R-Gang, Antivibration, Hinterradbremse
- **Prüfzeichen:** GS, CE

Motorisierung:

- **Motor:** AS 2-Takt 165 ccm
- **Leistung:** 4,4 kW (6PS)
- **Radantrieb:** Variomatic
- **Geschwindigkeit:** 3,0-5,1 km/h stufenlos Allrad
- **Tankinhalt:** 5 Liter

Gehäuse:

- Stahl 3 mm verzinkt kunststoffbeschichtet

Maße (B/L/H in cm.):

- **Betriebsmaß:** 85/183/90

Zubehör:

Serienmäßig:

- Hinterradbremse
Nachrüstbar für AS 21, AS 26, AS 45 und AS 53.
- Schnellere Geschwindigkeit
Der nachträgliche Einbau eines größeren Ritzels erhöht die Geschwindigkeit der Mäher.

Sonderzubehör:

- Mulchzubehör
Erspart Ihnen das mühsame und zeitaufwändige Zusammenrechen des gemähten Gras und düngt zusätzlich den Boden.
- Funkenlöscher
Für Einsätze auf feuergefährdetem Altgras.
- Grasfangsack seitlich
Für die AS-Mäher AS 45 und AS 53.
- 2-Takt-Öl TITAN symix
Ermöglicht ein umweltschonendes Mischungsverhältnis von 1: 100.

- **Transportmaß:** 119/65/61