

## Technische Daten

Modell	AS 21 2T	AS 26 2T
Einsatzbereich (Temperatur)	0 – 30 °C	
Motor, Bauart Hersteller Typ Hubraum Leistung Motordrehzahl	Einzylinder-Zweitakt-Motor AS-Motor Germany AS 165 165 cm <sup>3</sup> 4,4 kW (6 PS) 4500 min <sup>-1</sup> .	
Zündkerze  Drehmoment Elektrodenabstand für opt. Startverhalten	Bosch W7RAC / Beru 14/7AU / Champion L86 / Denso W20FS-U / NGKB6HS-5 25 Nm 0,5 mm	
Schneideeinrichtung, Art Schnitthöhe  Aufwuchshöhe	Messer 55-80 mm vorn Schnellverstellung 4-fach, hinten radweise 2-fach bis ca. 80 cm	
Schnittbreite	51 cm	63 cm
Startvorrichtung	Seilstart	
Fahrantrieb	Hinterradantrieb 2,8 km/h	
Flächenleistung maximal	ca. 1400 m <sup>2</sup> /h	Ca. 1700 m <sup>2</sup> /h
Maße und Gewicht Transportmaße mit Verpackung L/B/H Betriebsmaße L/B/H Gewicht	79/72/73 cm  195/74/99 cm 56 kg	79/72/73 cm  195/89/99 cm 63 kg
Füllmengen Kraftstofftank	5 Liter	
Geräuschpegel gemäß DIN EN 12733 gemessener Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> Schalldruckpegel am Bedienplatz L <sub>PA</sub> Messunsicherheit k	105,0 dB 92 dB 2,5 dB (A)	107,0 dB 93 dB 2,5 dB (A)
Vibrations-Emissionswert gemäß DIN EN 12733 Hand-Arm-Schwingungen a <sub>h,w</sub> Messunsicherheit U	3,5 m/s <sup>2</sup> 2 m/s <sup>2</sup>	